

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Астана (7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Саратов (845)249-38-78
Астрахань (8512)99-46-04	Курск (4712)77-13-04	Севастополь (8692)22-31-93
Барнаул (3852)73-04-60	Липецк (4742)52-20-81	Симферополь (3652)67-13-56
Белгород (4722)40-23-64	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Брянск (4832)59-03-52	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Владивосток (423)249-28-31	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Волгоград (844)278-03-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Сургут (3462)77-98-35
Вологда (8172)26-41-59	Нижний Новгород (831)429-08-12	Тверь (4822)63-31-35
Воронеж (473)204-51-73	Новокузнецк (3843)20-46-81	Томск (3822)98-41-53
Екатеринбург (343)384-55-89	Новосибирск (383)227-86-73	Тула (4872)74-02-29
Иваново (4932)77-34-06	Омск (3812)21-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Ижевск (3412)26-03-58	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Казань (843)206-01-48	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калининград (4012)72-03-81	Пенза (8412)22-31-16	Хабаровск (4212)92-98-04
Калуга (4842)92-23-67	Пермь (342)205-81-47	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Рязань (4912)46-61-64	Ярославль (4852)69-52-93
	Самара (846)206-03-16	

Единый адрес: szu@nt-rt.ru Веб-сайт: www.sulzer.nt-rt.ru

Смесители SALOMIX SULZER. Техническое описание

Поверхностный распределитель втекающего потока Sulzer SALOMIX[®] TES равномерно распределяет непрерывно поступающую высококонсистентную волокнистую суспензию по верхней стороне накопителя для контроля потока в верхней части накопителя, предназначенной для высококонсистентных материалов, а также для стабилизации и гомогенизации потока волокнистой суспензии, выливающейся из нижней части накопителя.



Основные преимущества

- Продолжительный и проверенный опыт работы в целлюлозно-бумажной промышленности и других отраслях
- Отличные эксплуатационные качества
- Превышение обычных требований международного стандарта ISO 5199
- Пригодность для самых жестких условий применения при работе с накопителями высококонсистентных материалов в целлюлозно-бумажной промышленности
- Уникальные, запатентованные и технически совершенные конструктивные решения позволяют минимизировать затраты за срок службы
- Возможность быстрой и легкой установки, безопасность эксплуатации, простота технического обслуживания и ухода

Основные области применения

- Распределение втекающего потока высококонсистентных, волокнистых суспензий на вершину высококонсистентных накопителей

Основные конструктивные особенности

- Универсальность, надежность, высокая эффективность гидравлической системы распределения и возможности выбора материала
- Надежный узел подшипника упрощенной конструкции, предназначенный для тяжелых режимов работы

Ключевые характеристики

Расход	Расход до 600 л/с
---------------	-------------------

Давление	Давление до 25 бар в зависимости от материала и размера
-----------------	---

Температура	Температура до 180 °C
--------------------	-----------------------

Диапазон производительности	Поверхностный распределитель втекающего потока Sulzer SALOMIX® TES обладает широким и полным спектром гидравлических характеристик для удовлетворения самых строгих требований, предъявляемых к работе с накопителями в целлюлозно-бумажной промышленности.
------------------------------------	---

Система управления накопителями Sulzer SALOMIX® GLI представляет собой специальную колонну запатентованной конструкции с центральным закруглением, помещаемую на дно накопителя для хранения высококонсистентной волокнистой суспензии. Она обеспечивает эффективность, высокую производительность и экономичность процесса смешивания и разведения, при этом способствуя образованию выпускного потока устойчивой консистенции.

Основные преимущества

- Продолжительный и проверенный опыт работы в целлюлозно-бумажной промышленности и других отраслях
- Отличные эксплуатационные качества
- Пригодность для самых жестких условий применения при работе с накопителями высококонсистентных материалов в целлюлозно-бумажной промышленности
- Уникальные, запатентованные и технически совершенные конструктивные решения позволяют минимизировать затраты за срок службы
- Возможность быстрой и легкой установки, безопасность эксплуатации, простота технического обслуживания и ухода

Основные области применения

- Процесс равномерного разведения и смешивания для накопителей высококонсистентных материалов, волокнистых суспензий

Ключевые характеристики

Расход	Расход до 600 л/с
---------------	-------------------

Диапазон производительности	Система управления накопителями Sulzer SALOMIX® GLI обладает отличными эксплуатационными качествами, чтобы удовлетворить самые строгие требования, предъявляемые к работе с накопителями в целлюлозно-бумажной промышленности.
------------------------------------	--

Система управления накопителями Sulzer SALOMIX® VULCA представляет собой специальную колонну запатентованной конструкции с центральным закруглением, помещаемую на дно накопителя волокнистой суспензии. Она обеспечивает эффективность, высокую производительность и низкую затратность перекачки и предотвращает подмешивание газов к волокнистой суспензии, в то же время улучшая протекание процесса смешивания в нижней зоне.

Основные преимущества

- Продолжительный и проверенный опыт работы в целлюлозно-бумажной промышленности и других отраслях
- Отличные эксплуатационные качества
- Пригодность для самых жестких условий работы с накопителями волокнистых суспензий в целлюлозно-бумажной промышленности
- Уникальные, запатентованные и технически совершенные конструктивные решения позволяют минимизировать затраты за срок службы
- Возможность быстрой и легкой установки, безопасность эксплуатации, простота технического обслуживания и ухода

Основные области применения

- Надежное, эффективное, высокопроизводительное и малозатратное перекачивание волокнистой суспензии в предназначенные для нее накопители

Основные конструктивные особенности

- Специально разработанная колонна, размещенная на дне накопителя массы, разделяет зоны смешивания и хранения

Ключевые характеристики

Расход	Расход до 2500 л/с
---------------	--------------------

Диапазон производительности	Система управления накопителями Sulzer SALOMIX® Vulca обладает отличными эксплуатационными характеристиками для удовлетворения самых строгих
------------------------------------	--

требований, предъявляемых к работе с накопителями в целлюлозно-
бумажной промышленности

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Астана (7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Саратов (845)249-38-78
Астрахань (8512)99-46-04	Курск (4712)77-13-04	Севастополь (8692)22-31-93
Барнаул (3852)73-04-60	Липецк (4742)52-20-81	Симферополь (3652)67-13-56
Белгород (4722)40-23-64	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Брянск (4832)59-03-52	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Владивосток (423)249-28-31	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Волгоград (844)278-03-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Сургут (3462)77-98-35
Вологда (8172)26-41-59	Нижний Новгород (831)429-08-12	Тверь (4822)63-31-35
Воронеж (473)204-51-73	Новокузнецк (3843)20-46-81	Томск (3822)98-41-53
Екатеринбург (343)384-55-89	Новосибирск (383)227-86-73	Тула (4872)74-02-29
Иваново (4932)77-34-06	Омск (3812)21-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Ижевск (3412)26-03-58	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Казань (843)206-01-48	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калининград (4012)72-03-81	Пенза (8412)22-31-16	Хабаровск (4212)92-98-04
Калуга (4842)92-23-67	Пермь (342)205-81-47	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Рязань (4912)46-61-64	Ярославль (4852)69-52-93
	Самара (846)206-03-16	

Единый адрес: szu@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.sulzer.nt-rt.ru